

Para piscinas
hasta **110m³**

FUNCIONA
hasta **-7°C**

5 versiones
disponible

POOLEX

SEGUIR EL EXPERTO

JETLINE SELECTION Fi



JETLINE SELECTION Fi

Tecnología de inversor completo para todos

➤ Tecnología **Full Inverter**

➤ Reversible

➤ Descongelación automática

➤ Intercambiador Twisted Tech© de titanio

➤ Compatible con el tratamiento con sal

	75	95	125	155	210
Volumen de la piscina	30-45m ³	40-50m ³	45-65m ³	65-80m ³	80-110m ³
COR aire 26°C /Aqua 26°C	6.2~13 ^{.6}	6.3~14	6.2~16 ^{.4}	6.1~16 ^{.3}	6.2~16 ^{.5}
Max ruido a 10 m (db(a))	19~29	19~30	21~31	23~34	23~35

BOMBA DE CALOR GARANTÍA DE

3
AÑOS

COMPRESOR: GARANTÍA DE

5
AÑOS

**SERPENTÍN DE TITANIO: GARANTÍA DE
CONTRA LA CORROSIÓN**

15
AÑOS



Wifi incorporado



TRAITEMENT SEL

JETLINE SELECTION FI		75	95	125	155	210
Volumen de la piscina		de 30 a 45m ³	de 40 a 50m ³	de 45 a 65m ³	de 65 a 80m ³	de 80 a 110m ³
Referencia : PC-JLS		075N	095N	125N	155N	210N
Aire 26 °C	Pot. nominal máx. (kW)	7,1	9,5	11,9	15,3	20,1
Agua 26°C	Pot. nominal mín. (kW)	2,04	2,3	2,35	2,5	2,77
Humedad 80 %	Consumo de potencia (kW)	1,15	1,51	1,92	2,51	3,24
	COR	6.2 ~ 13.6	6.3 ~ 14	6.2 ~ 16.4	6.1 ~ 16.3	6.2 ~ 16.5
Aire 15°C	Pot. nominal máx. (kW)	5,4	6,7	8,7	10,9	14,6
Agua 26°C	Pot. nominal mín. (kW)	1,4	1,5	1,7	1,9	2,15
Humedad 70%	Consumo de potencia (kW)	1,15	1,49	1,89	2,37	3,17
	COR	4.7 ~ 6.5	4.5 ~ 6.6	4.6 ~ 7.8	4.6 ~ 7.7	4.6 ~ 7.9
Alimentación		Mono 230V / 50Hz				
Rango de temperatura de calentamiento		15°C / 40°C				
Rango de funcionamiento		-7°C / 43°C				
Potencia máx. (kW)		1.38	1.83	2.62	2.9	4.2
Caudal (m3/h)		2~4	3~4	4~6	5~7	7~9
Refrigerante		R32				
Medidas del embalaje (mm)		824x334x656			907x334x656	1104x354x756
Medidas (mm)		886x404x778			969x404x778	1166x424x878
Peso neto/bruto (kg)		37,5 / 43,5			39,5 / 45,5	42,5 / 50
Ruido a 1 m (dB(A))		37~50	37~51	38~52	40~54	41~55
Ruido a 10 m (dB(A))		19~29	19~30	21~31	23~34	23~35
Tipo de compresor		Compresor inductor DC				
Marca del compresor		Mitsubishi				
Intercambiador		Twisted Tech® Titane				
Función		Eco & Boost Inverter / Calentamiento / Enfriamiento				
Pérdidas en carga (mCE)		0,9	1	1,1	1,1	1,2

Tan eficiente como siempre, el nuevo Poolex Jetline Selection Fi con su inmejorable relación calidad / rendimiento / precio es el punto de referencia en bombas de calor para piscinas.

Su tecnología Full Inverter le permite variar la velocidad de su compresor pero también de su ventilador para adaptarse perfectamente a la demanda y así reducir el consumo energético y la presión sonora.

Por diseño y gran superficie de evaporación de aluminio

Hidrófilo, el Poolex Jetline Selection Fi funciona a una temperatura de -7 ° C.

Con la nueva tecnología de intercambiador Twisted Tech © con una bobina de titanio retorcida, la temperatura de la piscina es aún más rápida.

Con la nueva tecnología de intercambiador Twisted Tech © con una bobina de titanio retorcida, la temperatura de la piscina es aún más rápida.

El **POOLEX** : todos los accesorios incluidos



Se entrega en palé de madera



Funda de invierno



Juego de soportes antivibración



Conectores de PVC Ø 50 mm 1" 1/2



Extensión del mando con cable (10 m)



Tubería de evacuación de condensación



Caja de mantenimiento incluye manual de instrucciones en varios idiomas