

Enfriadoras

Coolers

Sumérjase en agua fría incluso en verano

Las enfriadoras aire-agua de AstralPool están indicadas para piletas de agua fría de balnearios, centros termales, centros de recuperación y rehabilitación.

Ideada para aquellas piscinas que requieran temperatura del agua a partir de 10 °C.

Submerge yourself in cold water, even in summer

The air-water coolers by AstralPool are used for cold water pools in spas, thermal centres, recovery and rehabilitation centres. Ideal for pools requiring a water temperature from 10 °baC.

ALASKA Instalación al aire libre

Diseño monobloc de tipo mural que permite adosar la máquina a la pared, preferiblemente lo más cerca posible a la sala técnica.

Construcción en aluminio al magnesio anti-corrosión.

ALASKA Installation outdoors

Wall-mounted monobloc design which allows the machine to be installed against the wall, preferably as close to the plant room as possible.

Built in anti-corrosion magnesium aluminium.



SIBERIA Instalación en sala técnica

Diseño monobloc para instalación en sala técnica.

Requiere de una entrada libre de aire exterior y un conducto de descarga para evacuar el aire caliente al exterior.

Construcción en aluminio al magnesio anti-corrosión.

SIBERIA Installation indoors

Monobloc design for installation in a machine room.

It requires a free outside air inlet and a discharge duct for releasing cold air to the outside.

Built in anti-corrosion magnesium aluminium.



Características técnicas/Technical characteristics

Modelo/Model	Pot. Frío/Output (W)	Consumo/Input (W)	Tensión/Voltage (V)	Intensidad compresor Compressor current (A)	Código/Code
ALASKA 4	5.531	1.900	220V II	10,47	32535
ALASKA 6	8.307	2.500	220V II	11,6	32536
ALASKA 8	11.594	3.400	380V III	6,39	32537
ALASKA 10	15.445	4.400	380V III	8	32538
ALASKA 12	17.358	5.000	380V III	9	32539
ALASKA 15	21.024	6.100	380V III	11	32540
ALASKA 17	29.756	6.700	380V III	12	32541
SIBERIA 4	5.531	1.900	220V II	10,47	32301
SIBERIA 6	8.307	2.500	220V II	11,6	32302
SIBERIA 8	11.594	3.400	380V III	6,39	32303
SIBERIA 10	15.445	4.400	380V III	8	32304
SIBERIA 12	17.358	5.000	380V III	9	32305
SIBERIA 15	21.024	6.100	380V III	11	32306
SIBERIA 17	29.756	6.700	380V III	12	32307

* La potencia de frío está calculada a una temperatura de aire exterior de 35 °C y agua de entrada a 12 °C.

* The coldness output was calculated at an outside air temperature of 35 °C and incoming water at 12 °C.