

KORAL-KSE

LA ORIGINAL



CLASSIC LINE
2 AÑOS DE GARANTÍA

- ➔ Hidráulica optimizada y supersilenciosa
- ➔ Interior del prefiltro visible, acceso fácil y rápido
- ➔ Turbina en Noryl® libre de corrosión y alta durabilidad
- ➔ Doble purga de apertura fácil sin herramientas
- ➔ Conexiones: ANSI 1½-2", incluye enlaces para encolar a Ø 50 y Ø 63 mm
- ➔ Apta para uso con agua salada
- ➔ Usos: para piscina privada hasta 177 m³

	Código	Ref.	P2 Hp	P1 kW	A (mm)	Caudal (m³/h)*	Peso (kg)	Emb. (mm)	uds/palet	u.m.v.**	
MONOFÁSICA	010401221010	KSE 33 M	0,33	0,45	503	4,8	11,2	330 x 255 x 650	25	1	
	010411320110	KSE 50 M	0,50	0,58	550	7,5	12,5	330 x 255 x 650	25	1	
	010411420110	KSE 75 M	0,75	0,75	550	11,5	13,5	330 x 255 x 650	25	1	
	010411520110	KSE 100 M	1,00	1	550	15,4	14	330 x 255 x 650	25	1	
	010421120120	KSE 150 M	1,50	1,6	580	21,9	16,5	330 x 255 x 650	25	1	
	010421220120	KSE 200 M	2,00	1,92	580	25,7	17,5	330 x 255 x 650	25	1	
	010421420120	KSE 300 M	3,00	2,6	620	29,5	22,5	330 x 255 x 650	25	1	
TRIFÁSICA	010411350110	KSE 50 T1	0,50	0,58	550	7,5	12	330 x 255 x 650	25	1	
	010411450110	KSE 75 T1	0,75	0,75	550	11,5	13	330 x 255 x 650	25	1	
	010471050110	KSE 100 T1 IE3	1,00	1	550	15,4	13,5	330 x 255 x 650	25	1	IE3 ✓
	010471150110	KSE 150 T1 IE3	1,50	1,6	580	21,9	16	330 x 255 x 650	25	1	IE3 ✓
	010481250110	KSE 200 T1 IE3	2,00	1,92	580	25,7	17	330 x 255 x 650	25	1	IE3 ✓
	010481350110	KSE 300 T1 IE3	3,00	2,06	620	29,5	22	330 x 255 x 650	25	1	IE3 ✓

P1: Potencia Absobida

P2: Potencia Nominal

* 10 m columna de agua

** (Cantidad mínima de pedido)

60 Hz bajo demanda, preguntar condiciones; ANSI o JIS bajo demanda

Datos Técnicos

Temp. máx. agua / Presión máx.	50°C / 2,5 bar
Conexión (DIN encolar incluida, otras preguntar)	Ø 50 - 1 ½" [0,33-1 hp] Ø 63 - 2" [1,5-3,00 hp]
Sello mecánico	AISI 316, apto para agua salada
Características motor	Class F, IP55, 50 Hz 2.850 rpm
Cuerpo / rodeté / cesto / tapa	PP + F.G./Noryl®/PP/SAN®

