

# AquaRite® Flo Advanced



**3** ESTÁNDAR **4** ± **8000** HORAS  
Célula



Según lo definido en la norma EN17645.  
Vaya a las páginas de resumen para ver el detalle completo por artículo.

## ¡MUCHO MÁS QUE UN CLORADOR SALINO!

- **Clorador salino** con funciones de control de los equipamientos de la piscina
- Amplia gama de producciones de cloro: 8, 16, 22, 33, 50 gr/h y 2 ref. baja salinidad **para cubrir todas las necesidades del mercado**
- **Control visual de la Producción gracias a su célula transparente**
- **Control** de la bomba de filtración y de la iluminación
- Sin necesidad de un transformador adicional para los proyectores LED de hasta 50 W, **la caja de control suministra la potencia directamente**
- **Kits de regulación del pH, Rx** y detector de temperatura opcionales
- Kit de conexión (WiFi o Ethernet) opcional: le permite **controlar y guardar de forma remota todas las funcionalidades** mediante una aplicación conectada



### INCLUIDO



Producción de cloro



PANTALLA LCD



Hasta 50 W




Compatible con agua salada y agua de mar



Control de la filtración y bombas de VV



Protocolo Modbus



Aplicación gratuita  
**Hayward® Poolwatch**

### AQUARITE® FLO ADVANCED

| Designación                             | AQR-FLO-AD8                                                                          | AQR-FLO-AD16 | AQR-FLO-AD22 | AQR-FLO-AD33 | AQR-FLO-AD50 | AQR-FLO-AD16LS | AQR-FLO-AD33LS |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| Producción máxima Cl <sub>2</sub> /h    | 8 g/h                                                                                | 16 g/h       | 22 g/h       | 33 g/h       | 50 g/h       | Equiv. 15 g/h  | Equiv. 30 g/h  |
| Volumen promedio piscina                | 30 m³                                                                                | 75 m³        | 100 m³       | 150 m³       | 200 m³       | 60 m³          | 120 m³         |
| Salinidad                               | 3 a 100 g/l                                                                          |              |              |              |              | 1,5 a 100 g/l  |                |
| Visualización                           | Visualización gráfica, muestra la Producción instantánea, cubierta, pH*, mV*, temp.* |              |              |              |              |                |                |
| Selección de idioma                     | GB - FR - SP - DE - IT - CZ - PT - NL - PL - HU - RU                                 |              |              |              |              |                |                |
| Modo hipercloración                     | ●                                                                                    | ●            | ●            | ●            | ●            | ●              | ●              |
| Regulación manual Cl                    | ●                                                                                    | ●            | ●            | ●            | ●            | ●              | ●              |
| Control de los proyectores (hasta 50 W) | ●                                                                                    | ●            | ●            | ●            | ●            | ●              | ●              |
| Bomba de filtración / control bomba VS  | ●                                                                                    | ●            | ●            | ●            | ●            | ●              | ●              |
| Detección de cubierta                   | ●                                                                                    | ●            | ●            | ●            | ●            | ●              | ●              |
| Modo Smart: Ajuste de Cl                | ●                                                                                    | ●            | ●            | ●            | ●            | ●              | ●              |
| Detector de caudal mecánico             | ●                                                                                    | ●            | ●            | ●            | ●            | ●              | ●              |
| Detector de gas                         | ●                                                                                    | ●            | ●            | ●            | No           | ●              | ●              |
| Limpieza automática                     | Programable hasta 999 min.                                                           |              |              |              |              |                |                |
| Alarmas                                 | Nivel de sal bajo / caudal nulo / pH (60 minutos)                                    |              |              |              |              |                |                |
| Dimensiones de la caja de control       | 254 x 298 x 133                                                                      |              |              |              |              |                |                |

### OPCIONES DISPONIBLES

|                    |                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kit pH             | BKPER-OPTION-PH (sonda de plástico premium) / BGKBP (sonda de cristal) - (bomba peristáltica 1,5 L/h) |
| Kit sonda de redoX | E-OPTION-REDOX (sonda de plástico premium) / EG (sonda de cristal)                                    |
| Kit temperatura    | T-OPTION-TEMP (permite acceder al modo de filtración inteligente)                                     |
| Módulo WiFi        | RS4WI-OPTION-W                                                                                        |
| Módulo Ethernet    | RS4NET-OPTION-L                                                                                       |
| Toma de tierra     | KV02                                                                                                  |



Detector de caudal incluido



Kit pH Estándar



Kit sonda de redoX estándar



Kit temperatura



Módulo Wifi



Módulo Ethernet

### Completa tu instalación

Alimente su bomba de filtración y clorador salino con **HPOWERPRO-A**

