

Salt & Swim 2.0



AÑOS DE GARANTÍA

3 ESTÁNDAR 8000 HORAS

Célula



Según lo definido en la norma EN17645. Vaya a las páginas de resumen para ver el detalle completo por artículo.

CLORADOR SALINO DE NUEVA GENERACIÓN

- **Clorador salino** con un amplio rango de Producción: 8, 16, 22, 33 gr/h de cloro
- Configuración de Producción a través de **paneles LED**
- Control visual de Producción gracias al soporte **transparente de la célula de electrólisis**. Detector de gas incluido de serie.
- Control de cubierta para reducir la Producción de cloro
- **Kit de detector de flujo** incluido de serie
- **5 ajustes de Producción de cloro:** 20, 40, 60, 80 y 100 %

INCLUIDO



Producción de cloro solamente



Compatible con agua salada y agua de mar



Control externo



Ajustes intuitivos y precisos gracias a la visualización LED

Salt & Swim 2.0 cambia de color dependiendo del ajuste seleccionado, incluso cuando se produce cloro con o sin la cubierta activada



AZUL

Producción de cloro



VERDE

Supercloración activada



PÚRPURA

Cubierta cerrada y Producción de cloro programable

Montaje de la célula en el circuito hidráulico

> **Disposición vertical**, en el punto más alto de la instalación.
Siempre en by-pass.

Completa tu instalación...

...con **EASY-CHEM-SPH** y **EASY-CHEM-SRXGS**



SALT & SWIM 2.0

Descripción	SASV08CEU	SASV16CEU	SASV22CEU	SASV33CEU
Producción máxima Cl ₂ /h	8 g/h/Cl	16 g/h/Cl	22 g/h/Cl	33 g/h/Cl
Producción de cloro	5 posibilidades de ajuste: 20, 40, 60, 80, 100 %			
Volumen promedio piscina	30 m³	75 m³	100 m³	150 m³
Salinidad	De 3 hasta 100 g/L			
Visualización	Luz LED			
Modo hipercloración	•	•	•	•
Regulación manual de Cl en %	•	•	•	•
Detector de gas	•	•	•	•
Reducción por cubierta	•	•	•	•
Alarma	Nivel de sal / caudal			
Detección de cubierta de la piscina cerrada	Sí			
Control de redox externo	Contacto seco			
Dimensiones	400 x 400 x 210 mm			
Peso	9 kg	9 kg	10 kg	10 kg